

## GMINA WSCHOWA

67-400 WSCHOWA, RYNEK 1

(65) 540-86-00, FAX (65) 540-13-40

znak sprawy: RZP.271.5.2020

Wschowa, 25 czerwca 2020 r.

**WYKONAWCY**  
biorący udział w postępowaniu

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

### „Przebudowa kompleksu sportowego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej Nr 3 we Wschowie”

w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, boiska do piłki siatkowej, kortu tenisowego i kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 we Wschowie”.

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ (wniosek dot. udzielonych wyjaśnień), Zamawiający na podstawie art.38 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1843, ze zm., dalej ustawa Pzp.) udziela wyjaśnień jak niżej:

#### Pytanie nr 1:

*W związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami i zawartymi w nich błędnymi zapisami przesyłamy poniższe wnioski.*

1.

*Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści:*

Odpowiedź na pytanie nr 2:

*Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wymaganego sprzętu technicznego. Zmianie ulega zapis pkt 2.3., ppkt 2.3.1. w Rozdziale 5, Dział 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:*

*„(...) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:*

*2.3.1 Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne):*

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Koparko-spycharka lub koparko-ladowarka                                       | – 1 szt. |
| 2. Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg  | – 1 szt. |
| 3. Samochód wywrotka 5-10 Mg   | – 1 szt. |
| 4. Samochód dostawczy min. 0,9 Mg  | – 1 szt. |
| 5. Wibrator powierzchniowy   | – 1 szt. |
| 6. Piła do cięcia kostki   | – 1 szt. |
| 7. Układarka mas poliuretanowych   | – 1 szt. |
| 8. Natryskiwarka mas poliuretanowych   | – 1 szt. |
| 9. Specjalistyczny sprzęt do wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej w tym: |          |
| - aplikator piasku   | – 1 szt. |
| - aplikator granulatu  | – 1 szt. |
| - szczotka mechaniczna do wczesywania materiałów zasypowych                      | – 1 szt. |

- wózki do rozwijania rolek trawy syntetycznej – 1 kpl.
- wózek do wycinania linii boisk – 1 szt.

Ponadto Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a Pzp.

wprowadzając tym samym zmianę SIWZ w tym zakresie.

Zwracamy uwagę na błędne określenie specjalistycznego sprzętu do wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej tj.

Po pierwsze chodzi o aplikator piasku i aplikator granulatu i szczotkę do czesania materiałów zasypowych – informujemy, że na rynku są dostępne nowoczesne specjalistyczne maszyny, które służą do aplikacji każdego rodzaju wypełnienia oraz posiadają zestawy szczotek do wczesywania wypełnienia jak np. SANDMASTER, SANDMATIC. Dlatego podanie osobno aplikatorów do piasku i granulatu oraz szczotki jest niefortunne.

Po drugie chodzi o wózek do wycinania linii boisk – informujemy, że do wycinania linii boisk służą specjalistyczne noże jak np. Line Cutter firmy SMG.

W związku z powyższym wnosimy o dopasowanie wymaganego zestawienia do dostępnych na rynku specjalistycznych maszyn i narzędzi.

2.

Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści:

Odpowiedź na pytanie nr 10

Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki należy wykonać zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego parametrami (zgodnie z kosztorysem ofertowym ślepym i opisem przedmiotu zamówienia)

Udostępniony zmieniony OPZ podaje opis trawy sztucznej:

### 1.3 Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej

1.3.1 Kompleksowe wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości min 22 mm, o włóknach monofilowych, niefibrylowanych, 100% PE, o wadze min 8800 dtex, grubości min. 120 mikronów i gęstości min. 21000 splotów /m<sup>2</sup>, kolor zielony wraz z wklejeniem linii wymiarowych boisk (1 boisko do gry w piłkę ręczną, 2 boiska do gry w koszykówkę, 1 boisko do gry w siatkówkę) oraz wypełnieniem z piasku kwarcowego suszonego piecowo o frakcji 0,2-0,8 mm w ilości około 24 kg/m<sup>2</sup> (S = 966,000 m<sup>2</sup>)

Zwracamy uwagę na niewłaściwe określenie „splotów”.

Określenie „splotów” jest niewłaściwe i niezgodne ze standardami stosowanymi w branży przez wszystkich producentów traw sztucznych, wg których gęstość określa się przez ilość punktów (pęczków) a nie splotów.

Określenie „splot” zostało wprowadzone przez polskiego przedstawiciela firmy DESSO jako dodatkowe określenie gęstości odpowiadającej podwójnej ilości punktów/pęczków. Miało to na celu wprowadzenie w błąd niewtajemniczonych w specyfikę traw sztucznych w celu iluzorycznego wyróżnienia poprzez większą gęstość, która w przypadku prawidłowego nazewnictwa (ilość punktów/pęczków) byłaby o połowę mniejsza.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie poniższej nowoczesnej trawy sztucznej posiadającej parametry:

Material:	(włókno – PE monofil; Podkładówka 100% PP; warstwa spodnia SBR LATEX)
Rozstaw igieł:	3/8”
Kolor:	zielony (field green), terracotta
Właściwości:	
Dtex:	11.000/8 dtex (tolerancja ±10%)
Szerokość włókna:	1 mm (tolerancja ±10%)
Grubość włókna:	230 μm (tolerancja ±10%)
Ciężar włókna:	1.092 g/m <sup>2</sup> (tolerancja ±10%)
Ilość ściągów na 10 cm:	20 szt/10 cm (tolerancja ±10%)
Ilość pęczków/m <sup>2</sup> :	20.997 szt/m <sup>2</sup> (tolerancja ±10%)
Ilość końców/m <sup>2</sup> :	335.952 szt/m <sup>2</sup> (tolerancja ±5%)
Wysokość włókna:	20 mm (tolerancja ±5%)
Ciężar podkładówki:	170 g/m <sup>2</sup> (tolerancja ±10%)
Ciężar warstwy spodniej:	950 g/m <sup>2</sup> (tolerancja ±10%)
Ciężar całkowity:	2.212 g/m <sup>2</sup> (tolerancja ±10%)
Sila wyrywania pęczka	>30 N
UV wytrzymałość (QUV – lampa UVA)	3000 h
Stabilność koloru – skala szara	>= 4 stopień

## **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

### **Ad 1.**

Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wymaganego sprzętu technicznego. Zmianie ulega zapis pkt 2.3., ppkt.2.3.1. w Rozdziale 5, Dział 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„(...) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże łącznie, że:

„ 2.3.1. Dysponuje lub będzie dysponował następującym sprawnym technicznie sprzętem (wymagania minimalne):

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. Koparko-spycharka lub koparko-ładowarka  | - 1 szt.    |
| 2. Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg   | - 1 szt.    |
| 3. Samochód wywrotka 5-10 Mg  | - 1 szt.    |
| 4. Samochód dostawczy min. 0,9 Mg   | - 1 szt.    |
| 5. Wibrator powierzchniowy  | - 1 szt.    |
| 6. Piła do cięcia kostki  | - 1 szt.    |
| 7. Układarka mas poliuretanowych  | - 1 szt.    |
| 8. Natryskiwarka mas poliuretanowych  | - 1 szt.    |
| 9. Specjalistyczny sprzęt do wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej i wykonania linii boisk | - 1 komplet |

### **Ad 2.**

1. Zamawiający zmienia zapis dotyczący wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego na:

Kompleksowe wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości min 22 mm, o włóknach monofilowych, niefibrylowanych, 100% PE, o wadze min 8800 dtex, grubości min. 120 mikronów i gęstości min. 20997 pęczków /m<sup>2</sup> (ilość włókien min. 335952 szt./m<sup>2</sup>), kolor zielony wraz z wklejeniem linii wymiarowych boisk (1 boisko do gry w piłkę ręczną, 2 boiska do gry w koszykówkę, 1 boisko do gry w siatkówkę) oraz wypełnieniem z piasku kwarcowego suszonego piecowo o frakcji 0,2-0,8 mm w ilości około 24 kg/m<sup>2</sup>

(zmianę wprowadzono do opisu przedmiotu zamówienia – p.1.3.1)

(zmianę wprowadzono do kosztorysu ofertowego ślepego – poz.100)

2. Zmienia się zapis dotyczący wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do siatkówki na:

Kompleksowe wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości min 22 mm, o włóknach monofilowych, niefibrylowanych, 100% PE, o wadze min 8800 dtex, grubości min. 120 mikronów i gęstości min. 20997 pęczków /m<sup>2</sup> (ilość włókien min. 335952 szt./m<sup>2</sup>), kolor ceglasty wraz z wklejeniem linii wymiarowych boiska do gry w siatkówkę oraz wypełnieniem z piasku kwarcowego suszonego piecowo o frakcji 0,2-0,8 mm w ilości około 24 kg/m<sup>2</sup>

(zmianę wprowadzono do opisu przedmiotu zamówienia – p.4.3.1)

(zmianę wprowadzono do kosztorysu ofertowego ślepego – poz.470)

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie zapisów art. 38, ust.4 ustawy Pzp. oraz pkt. 8), Działu 5, Rozdział 1 SIWZ, zmienia treść SIWZ.

Zmianie ulega treść:

- a) pkt 2.3., ppkt.2.3.1. w Rozdziale 5, Dział 1 SIWZ,
- b) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,

- c) Załącznik nr 3 do SIWZ- Dokumentacja kosztorysowa,
- d) Załącznik nr 7 do SIWZ- Wzór oświadczenia z art.25a ust.1 Pzp o spełnieniu warunków udziału,
- e) Załącznik nr 12 do SIWZ- Wykaz narzędzi.

Załączniki „po zmianie” zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego.

**Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ, powodują konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Termin składania ofert ulega zmianie. Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa do dnia 02 lipca 2020 r., do godz. 13:00.**

Z up. BURMISTRZA

*Wioleta Stupnicka-Cencora*  
Dyrektor Biura Organizacyjnego